

## **Fiche technique tentes de réception**

### **Dimensions :**

- Largeur : de 6 à 18 m
- Longueur : de 3 à 27 m
- Travées : 3 m entre les portiques.

Largeur pignon [m] 6

Hauteur centrale [m] 3,11

Hauteur murs [m] 2,12

### **Composition :**

- Armature acier 40x40/2 mm électro zinguée
- Bâche 650 g/m<sup>2</sup> - Ignifuge M2.
- Un mât dans chaque pignon (améliore la rigidité).
- Barres de sol sur tout le pourtour.
- Piquets de 60cm (dia. 20mm) à chaque pied pour arrimer la tente au sol ou haubaner.
- Possibilité de placer des blocs de lestage

### **Toit :**

- Fixé aux rives par élastiques. (le toit est en une pièce \_ pas de problème d'étanchéité)
- Renforts sous tous les tuyaux et dans les coins.
- Cordes à chaque pied pour haubaner.

### **Côtés :**

- Côtés latéraux détachables et indépendants les uns des autres (avec bracelets sur la longueur inférieure pour fixation à la barre de sol)
- Il y a toujours 4 côtés pour une tente \_ pas de problème d'étanchéité. (ex : tente de 6x9 m : 2 côtés de 6 m et 2 de 9m)

### **Coloris :**

- Blanc

### **Poids indicatifs (armature + toiles):**

- 3x3 m = 65 kg
- 6x6 m = 235 kg
- 9x6 m = 310 kg

### **Personnes assises (à titre indicatif) :**

- 6x6 m = 40 personnes.
- 9x6 m = 60 personnes.
- 12x6 m = 80 personnes.
- 15x6 m = 100 personnes.